

Garagentorantrieb TA 70 Luxus Parkside

Art.-Nr.: **21.043.00**

Schwingtor

Sektionaltor

Kipptor



**Universeller Ketten-Torantrieb zum Öffnen von
Schwing- und Sektionaltoren
Nicht geeignet für Kipptore**



Torgrößen:

- Schwingtor: max. 2,7 x 4,5 m
- Sektionaltor: max. 2,5 x 4,5 m

Blitzmontage

- Der Aufbau aus Aluminium-Strangpressprofilen gewährleistet höchste Anforderungen hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit, Stabilität und Gewichteinsparung
- Durch die Niederspannungs-Technik kann maximale elektrische Sicherheit gewährleistet werden.
- Soft-Start/Soft-Stop
- **Mit integrierter Beleuchtung 40 W / 230 V ~**
- Minimale Einbauhöhe 39 mm
- Rolling-Code (werksseitig vorcodiert)
- Scanschutz: Verhindert das Manipulieren des Empfangsteils durch unbefugte Codes
- Elektrische Endlagensteuerung mit Infrarotsensor
- **Garantie: 2 Jahre**

Lieferumfang:

- vormontierte Antriebseinheit mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung
- 2 Stück 2-Kanal-Mini-Handsender HS 434/2
- Sektionaltorarm
- Notentriegelung für Außen
- Elektronisches Codierschloß
- Innentaster AP (Aufputz)

Als Sonderzubehör erhältlich:

- Schlüsseltaster UP ST 100 UP Art.-Nr. 21.002.20
- Schlüsseltaster AP ST 100 AP Art.-Nr. 21.002.00

Technische Daten:

- Kraftübertragung: Kette
- Bewegungshub: 2700 mm
- Max. Anzugskraft: 800 N (80 kg), integrierte Hindernissicherung
- Versorgungsspannung: 230 V~ /50 Hz
- Sendefrequenz: 434 MHz